

Typ BL



Typ KR



4 Punkte nur für BL + BLH

- Ladungssicherung **TOPZURR® 25** - beidseitig ein Zurrprofil direkt mit dem Rahmen verschraubt.
- Mit Stahlbordwänden verzinkt und oberflächenbeschichtet.
- Eckrungen zum Einstecken von Galerie, Dachgestell, Aufsatz.
- Rundknöpfe für Planenbefestigung rundherum.

4 Punkte nur für KR

- Zurrleiste auf Bordwand aufgesetzt seitlich und vorne für Ladungsbefestigung.
- Aufbau mit 15 mm Multiplexplatten braun.
- H-Galerie mit Seitenverstrebung und drehbarem Auflagerohr, das sich automatisch der Ladung anpaßt.
- Stabile Seitenwandabstützung vor dem Kotflügel und zum Einstecken von Rungen.



Superserienausrüstung ...

- Generell V-Deichsel 1m lang, außer BLH ungebremst.
- BLH und BL gebremst serienmäßig mit Stützrad leicht.
- BL mit Abstellstütze und gleichzeitig 7- u. 13-poliger Steckerhalter.
- Selbstsichernde Winkelhebelverschlüsse geschraubt und nicht genietet.
- Klappe aushängbar, mit starken Scharnieren angeschraubt.
- Stabile Verstrebung der Beleuchtungskonsole mit Gummipuffer zum Aufstellen des Anhängers.
- Kompaktleuchte mit Dreieckrückstrahler und Nebelschlußleuchte, Lichtanschluß 13-polig.

... und Zubehör BL und KR

- Galerie, vorne und/oder seitlich (nur für Typ BL)
- Aufsätze, Stahl verzinkt, 400 mm hoch (nur für Typ BL)
- PVC-Flachplane und Planenaufbau, 600 mm hoch (nur für Typ BL).



Stützrad leicht mit Radfeststeller (Pinstop).
An Steigungen müssen die mitgelieferten Unterlegkeile unter die Räder gelegt werden. Einfaches Rangieren durch den Griff und gleichzeitig Schutz gegen Verlust des Rades.



| Typ | Ausführung | Bereifung/Lochzahl | Kasteninnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe | Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe | Gesamtgewicht | Eigen-gewicht | Nutz-last |
|----------|----------------------|--------------------|---|---|---------------------|---------------|-----------|
| BL 751 | Tieflader ungebremst | 13 Zoll/4 | 1710 x 1060 x 330 | 2825 x 1530 x 840 | 750 kg ¹ | 115 kg | 635 kg |
| BL 751 | Tieflader ungebremst | 13 Zoll/4 | 2020 x 1060 x 330 | 3155 x 1530 x 840 | 750 kg ¹ | 123 kg | 627 kg |
| BL 751B | Tieflader gebremst | 13 Zoll/4 | 1710 x 1060 x 330 | 2845 x 1530 x 840 | 750 kg ¹ | 133 kg | 617 kg |
| BL 751B | Tieflader gebremst | 13 Zoll/4 | 2020 x 1060 x 330 | 3095 x 1530 x 840 | 750 kg ¹ | 141 kg | 609 kg |
| BLH 751B | Hochlader gebremst | 13 Zoll/4 | 1710 x 1450 x 330 | 2955 x 1545 x 970 | 750 kg ¹ | 175 kg | 575 kg |
| KR 751 | Tieflader ungebremst | 13 Zoll/4 | 2020 x 1060 x 330 | 3155 x 1530 x 1385 | 750 kg ¹ | 136 kg | 614 kg |

Ablastung und spätere Auflastung möglich ¹auf 600kg.